

특징 Feature

- 방폭 모터 및 방폭 컨트롤 박스를 사용하여 PSM 대상 업체 및 화학공장, 도로공장, 석유화학 등에서 사용 가능한 교반기입니다.
- 3,600 rpm 의 고속 회전수
- 임펠라 탈 부착이 간편하다.
- 원하는 시간을 설정하고 작업을 할수 있다.
- 교반기의 조작 및 운전이 간단하고 편리하다.
- 교반기의 상하 동작은 수동과 자동 방식이 있다.
- 특수 설계한 임펠라를 부착하여 배합 및 분산 작업이 용이하다.
- 교반기가 콤팩트하여 실험실 테이블에 설치가 용이하다.

선택 사양 Option

- 일반적인 모터 및 써보 모터
- 0.5 마력용 교반기에 임펠라 원터치 교체 및 수동 / 자동 조작 패널
- 임펠라 상,하 작동 전동식

용도 User

- 페인트 및 잉크
- 제약 및 생물공학
- 화장품



• EX-0.5 HP 리프트식 고속 교반기



• EX-1 HP 리프트식 고속 교반기



• EX-2 HP 리프트식 고속 교반기

주요사양 Specifications

모 델	모터 용량	교반 용량	임펠라 규격	회전 속도	규격 W × L × H		
EX-HSD-0040	0.5 HP	10	80	3600	450	450	1030
EX-HSD-0075	1 HP	20	100	3600	630	600	1380
EX-HSD-0150	2 HP	60	110	3600	680	650	1560
EX-HSD-0220	3 HP	80	130	3600	750	720	1780