


Secura®

규정에 따라 쉽고, 신뢰할 수 있는 Weighing



- Level Control : 광전자 센서 내장으로 수평에서 벗어나면 사용자에게 알림
- SQ min : USP에 적합한 최소 시료 무게 쉽게 측정
- 자동 보정 기능 (isoCAL)
- 한글지원
- 터치스크린 디스플레이
- 미니 USB포트 사용으로 프린터 연결
- 데이터를 바로 Microsoft Window Program 으로 전송 가능



Technical Specifications


Model	Readability [mg]	Weighing Capa. [g]	Repeatability [mg]	Linearity [mg]	Sample weight [g] according to USP"	Pan size [mm]	Stabilization time [s]
Micro balances							
26	0.002	21	0.003	0.01	0.00164	Ø50	8
Semi-micro balances							
225D	0.01 0.01 0.1	60 120 220	0.02 0.04 0.07	0.1 0.1 0.2	0.0082	Ø80	6 6 2
125	0.01 0.01	60 120	0.02 0.04	0.1 0.1	0.0082	Ø80	6 6
Analytical balances							
324	0.1	320	0.1	0.3	0.082	Ø90	2
224	0.1	220	0.1	0.2	0.082	Ø90	2
124	0.1	120	0.1	0.2	0.082	Ø90	2
Precision balances							
1103	1	1100	1	2	0.82	Ø120	1.5
613	1	610	1	2	0.82	Ø120	1
513	1	510	1	2	0.82	Ø120	1
313	1	310	1	2	0.82	Ø120	1
213	1	210	1	2	0.82	Ø120	1
6102	10	6,100	10	2	8.2	Ø180	1
5102	10	5,100	10	2	8.2	Ø180	1
3102	10	3,100	10	2	8.2	Ø180	1
2102	10	2,100	10	2	8.2	Ø180	1
1102	10	1,100	10	2	8.2	Ø180	1
612	10	610	10	2	8.2	Ø180	1
6101	100	6,100	50	10	82	Ø180	1
3101	100	3,100	50	10	82	Ø180	1

Ordering Information

Accessories	Printers and Communications
YDP30	Premium GLP Laboratory Printer
69Y03285	Printer paper for GLP laboratory printer
69Y03286	Endless labels for GLP laboratory printer
YDP40	Standard Laboratory Printer
69Y03287	Printer paper for standard laboratory printer
YCC04-D09	Data Cable Mini USB USB A
YCC03-D09	Date Cable Mini USB / RS232 9-pin

Quintix®

효율적이고 쉽게 작업 가능한 표준형 Balance



- 자동 보정 기능 (isoCAL)
- 인체공학적, 실용적이며 견고한 방풍챔버 사용으로 계량의 편의성 제공
- 한글지원
- 미니 USB포트 사용으로 프린터 연결
- 데이터를 바로 Microsoft Window Program 으로 전송 가능
- 터치스크린 디스플레이

Technical Specifications

Model	Readability [mg]	Weighing Capa. [g]	Repeatability [mg]	Linearity [mg]	Pan size [mm]	Stabilization time [s]
Semi-micro balances						
125D 120	0.01 0.01 0.1 0.07	40 60	0.02 0.04	0.1 0.1 0.2	Ø80	6 6 2
65	0.01 0.01	40 60	0.02 0.04	0.1 0.1	Ø80	6 6
35	0.01	30	0.03	0.1	Ø80	6
Analytical balances						
224	0.1	220	0.1	0.2	Ø90	2
124	0.1	120	0.1	0.2	Ø90	2
64	0.1	60	0.1	0.2	Ø90	2
Precision balances						
613	1	610	1.2	Ø120	1	
513	1	510	1.2	Ø120	1	
313	1	310	1.2	Ø120	1	
213	1	210	1.2	Ø120	1	
6102	10	6100	10	20	Ø180	1
5102	10	5100	10	20	Ø180	1
3102	10	3100	10	20	Ø180	1.5
2102	10	2100	10	30	Ø180	1.5
1102	10	1100	10	30	Ø180	1.5
612	10	610	10	30	Ø180	1.5
412	10	410	10	30	Ø180	1.5
6101	100	6100	100	300	Ø180	1.5
5101	100	5100	100	300	Ø180	1.5
2101	100	2100	100	300	Ø180	1.5
6100	1000	6100	500	1000	Ø180	1.5
5100	1000	5100	500	1000	Ø180	1.5

Ordering Information

Accessories	Printers and Communications
YDP20-OCE	Premium GLP Laboratory Printer
YDP09-D	Local Printer with statistic, clock and LCD, Dot Matrix
KRZZ0008	Local Power supply for YDP20-OCE
YCC03-D09	Date Cable Mini USB RS232 9-pin

Density Determination

YDK03	Density kit for analytical balances
YDK04	Density kit for precision balances for lab balance model 2102; 1102; 612