

Digital Leader



AS-RS Series



회전 운동을 하는 기기

- Opto Electric Feedback Control System을 사용하여 정밀한 회전 속도 보장
- 멤브레인 터치 타입의 키패드를 사용하여 컨트롤 조작
- LED 디스플레이에 설정된 시간과 회전속도가 표시
- Shaking이 부드럽게 시작하고 정지되므로 내용물이 쏟아질 염려가 없음
- 다양한 크기의 Flask Clamp를 간단히 교체하여 설치



회전 교반기

Model		AS-RS 101	AS-RS 102	AS-RS 103
속도 범위			10 ~ 300 rpm	
컨트롤러			디지털 컨트롤러	
모터 (Brushless AC Motor)		40W	90W	180W
스트로크			30mm	
타이머			디지털, 99시간 59분	
수량* (100 ml)		16 ea	36 ea	60 ea
수량* (250 ml)		9 ea	25 ea	40 ea
수량* (500 ml)		9 ea	16 ea	24 ea
수량* (1000 ml)		4 ea	9 ea	15 ea
수량* (2000 ml)		2 ea	4 ea	8 ea
크기	플랫폼	350 x 350mm	450 x 450mm	750 x 470mm
	전체 크기	400 x 440 x 150mm	500 x 540 x 150mm	800 x 570 x 150mm
재질	플랫폼		두랄루민(Duralumin) 5.0t	
	바디		SS #41 with powder coating	
전원		AC 220V, 50/60Hz, 1 φ		
소비자가				

AS-RS Series



4대의 Shaker를 각각 다른 속도로 조절

- 대량 배양, 비교 배양 등 다양한 실험
- 한대의 공간에 4대를 설치할 수 있기 때문에 공간 활용도가 뛰어남
- 강철 프레임으로 제작된 Rack은 견고하고 진동이 없으며 조립식으로 이동이 간편
- 크기는 각 4대씩 장착하여 사용할 수 있는 세가지 Model이 있음



락 커

Model		AS-MS-S	AS-MS-M	AS-MS-L
속도 범위			10 ~ 300 rpm	
컨트롤러			디지털 컨트롤러	
모터 (Brushless AC Motor)			Brushless D.C Motor	
스트로크			30mm	
타이머			디지털, 99시간 59분	
사용 진탕기		AS-RS 101	AS-RS 102	AS-RS 103
크기		550 x 600 x 2100 mm	650 x 700 x 2100 mm	950 x 720 x 2100 mm
전원		AC 220V, 50/60Hz, 1 φ		
재질		Steel frame with powder coating		
소비자가				