

방폭형 에어 환풍기



TW-14ALM



TW-18ALM



TW-24ALM



TW-30ALM

주요사항 Specifications

모 델	TW-14ALM	TW-18ALM	TW-24ALM	TW-30ALM
필터,조절기,운활장치	×			
회전 날개의 재질	알루미늄			
회전부 두께 (mm)	162	184	323	230
제품 규격(W×L) mm	450×450	565×565	720×720	870×870
유 량 (㎥ / h / CFM)	3600 / 2120	4400 / 2590	5900 / 3480	7200 / 4240
유 속 (m/s)	1.8	1.5		
에어구 연결 규격	1/4"			
작동 유체	압축 공기압 6kg / ㎥ (8 PSI)			
사용 온도	- 10℃ ~ + 120℃			
최대 공기압	7kg / ㎥ (100 PSI)			
제품 중량 (kg)	4.3	9.5	13.9	15.7

\* F.R.L 필터,조절기,운활장치 장착 모델도 있습니다.

방폭형 에어 배풍기



TR-8AL



TR-12AL



TR-18AL



TR-24AL

주요사항 Specifications

모 델	TR-8AL	TR-12AL	TR-18AL	TR-24AL
필터,조절기,운활장치	×			
회전 날개의 재질	알루미늄			
제품규격(W×H×H) mm	190×270×310	218×370×390	248×525×600	310×680×760
유 량 (㎥ / h / CFM)	2000 / 1200	2900 / 1700	4400 / 2590	4400 / 2590
유 속 (m/s)	1.8		1.5	
에어구 연결 규격	1/4"			
작동 유체	압축 공기압 6kg / ㎥ (8 PSI)			
사용 온도	- 10℃ ~ + 120℃			
최대 공기압	7kg / ㎥ (100 PSI)			
제품 중량 (kg)	8	12	17.5	19.1

\* F.R.L 필터,조절기,운활장치 장착 모델도 있습니다.