

방폭형 IBC Enclosed 에어 교반기

- TONSON 의 입증된 고 토크의 래디얼 피스톤 구동 AIR 모터는 20~200 Liter 용기에서 혼합에 적합합니다. 교반기에는 핸드 교반기, 램용 교반기, 앵글형 교반기, 리프트형 스탠드 교반기, 시간 조절형 교반기가 있습니다.
- 특수 설계된 Stainless Steel 316 블레이드는 최적 교반에 적합하며 블레이드는 회전시 원심력으로 퍼지며 멈출때는 블레이드가 접히는 구조입니다.

모 델	TS-IBC-M5	TS-IBC-V4-FGS5	TS-IBC-V6	TS-IBC-V8	TS-50IBC-M5	TS-50IBC-M7	TU-IBC-M7
모터 형태	Piston Air Motor				Vane Air Motor		
POWER	1/2 HP	1,71 HP	4 HP	5 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
사프트	Ø20 x 160mm						
임펠러	C5-10" x 2				C5-20" x 2		C5-20" x 2
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	입축 공기압 6kg / cf (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)						
제품 중량 (kg)							

방폭형 TS-50T ENCLOSED 에어 교반기

- 앵글 엔트리 교반기는 드럼의 뚜껑이 닫힌 상태에서 교반에 적용할수 있습니다.
- 앵글 엔트리 교반은 드럼의 주입구를 통해 교반 블레이드를 쉽게 넣을 수가 있습니다.
- 특수 설계된 Stainless Steel 블레이드는 최적 교반에 적합하며 블레이드는 회전시 원심력으로 퍼지며 멈출때는 블레이드가 접히는 구조입니다.

모 델	TS-50T-M3	TS-50T-M4	TS-50T-M5	TS-50T-M6	TS-50T-V2	TS-50T-V4	TS-50T-V6
모터 형태	Piston Air Motor				Vane Air Motor		
POWER	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	0,93 HP	1,71 HP	4 HP
사프트	Ø12,7 x 840mm						
임펠러	6" x 2	6" x 1	6" x 1	10" x 2	6" x 2	6,10" x 1	10" x 2
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	입축 공기압 6kg / cf (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)						
제품 중량 (kg)	5,5		8				

방폭형 TS-50R OPEN 에어 교반기

- C-클램프 마운트형 휴대용 AIR 교반기는 드럼이 열린 상태의 경량 및 중점도 교반에 적합 합니다.
- 교반기의 회전 각도는 쉽게 조절이 가능합니다.

모 델	TS-50R-M3	TS-50R-M4	TS-50R-M5	TS-50R-M6	TS-50R-M7	TS-50R-V4	TS-50R-V6
모터 형태	Piston Air Motor				Vane Air Motor		
POWER	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1,71 HP	4 HP
사프트	Ø16 x 880mm						
임펠러	6,8" x 1	6,8" x 1	8" x 2	8" x 2	10,12" x 1	6,8" x 1	8" x 2
에어구 연결 규격	1/4"						
작동 유체	입축 공기압 6kg / cf (8 PSI)						
최대 공기압	7kg / cf (100 PSI)						
제품 중량 (kg)	5,5		8				

- 상기 사양 모델에 오염 방지막형도 옵션으로 있습니다.
- 상기 사양 모델에 역회전 기능 TS-50RL-CS 모델도 옵션으로 있습니다.